



El AUTO/el CHASIS del CONTROL (AMC) de MANUAL

El entrepaño GENERAL de Automata de DESCRIPCION AMC se usa cuando el técnico de campo requiere las salidas en el FC o el sitio MINI de director al mantener y/o probar el sistema del control. El entrepaño permite que el personal de campo escoja las salidas del control que son controladas normalmente por la computadora central, y para incapacitar los controles para la seguridad cuando proporcionar la conservación al equipo. Un rojo DIRIGIDO ilumina para dar una indicación visual de que el operario escoge los controles "en" manualmente, o cuando ellos son escogidos automáticamente "en" por la computadora. El AMC viene albergó en un chasis NEMA4 resistente a la intemperie separado o incluyó en el chasis de la estación de campo (imaginado arriba). Un 2" monte del tubo se incluye así como también un monte de pared. Cuándo ordenó con las Estaciones de Campo de Automata o Directores de Campo que un arreo es proporcionado entre ellos y el Chasis de AMC. Los artefactos controlados, en otras palabras válvulas, las bombas, etc, son alambrados directamente a los relevos del Chasis de AMC. Los entrepaños de AMC están disponibles para el control de 4, 8, 12, 18, 20, o 24 salidas. El uniforme 6 x 6 x 6" cerco tiene ranuras de introducción para. 05, 2 y las tablas del relevo del estado del sólido 4Amp. El entrepaño anterior incluye cablegrafiar y tapones para conectar al FC o directores MINIS de Campo. La alimentación de o el Automata FC o director MINI de campo.

Las especificaciones:

AMC	04 Controles y DIRIGIO
AMC	08 Controles y DIRIGIO
AMC	12 Controles y DIRIGIO
AMC	16 Controles y DIRIGIO
AMC	20 Controles y DIRIGIO
AMC	24 controles y DIRIGIO

Las opciones: C.A. el Relevo Interno Abordar:

REL280-.5A-1 one-280VAC .5Amp	REL280-4A-1	one 24-280VAC 4Amp
REL280-.5A-4 four-280VAC .5Amp	REL280-4A-2	two 24-280VAC 4Amp
REL280-.5A-6 six-280VAC .5Amp	REL280-4A-3	three 24-280VAC 4Amp
REL280-.5A-8 eight-280VAC .5Amp	REL280-4A-4	four 24-280VAC 4Amp
	REL280-4A-5	five 24-280VAC 4Amp
	REL280-4A-6	six 24-280VAC 4Amp
REL280-2A-1 one-280VAC 2Amp	REL280-4A-7	seven 24-280VAC 4Amp
REL280-2A-4 four-280VAC 2Amp	REL280-4A-8	eight 24-280VAC 4Amp
REL280-2A-8 eight-280VAC 2Amp	REL280-4A-3	three 24-280VAC 4Amp

El AMC está disponible con uno de los entrepaños siguientes. Locable NEMA-4 cerco sin sunshield O entrepaño de AMC instalados dentro del cerco de FC los Relevos Mecánicos de DC están también disponibles

9/03